

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

N° DoP-CABRECOL BEATRICE-01

- 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**
CABRECOL BEATRICE.
- 2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:**
numero di lotto, data e sito di produzione sono stampate sull'imballo o sui documenti di accompagnamento.
- 3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:**
adesivo cementizio normale per la posa di ceramica a parete e pavimento, all'esterno e all'interno, a scivolamento verticale nullo, tipo C1TE.
- 4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:**
Cabrè S.R.L. (MGI Group)
Via Aurelia Ovest, 181 Massa (MS)
Tel +39-0585-600425
www.cabremgi.it - info@cabremgi.it
- 5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:**
non applicabile.
- 6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:**
sistema 3.
- 7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**
UNI EN 12004:2007+A1:2012
GEOLAB s.r.l., in qualità di laboratorio di prova notificato n. 1307, ha effettuato le prove iniziali di tipo secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 e ha rilasciato il rapporto di prova n. 51006 del 06/06/2016.

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:
non applicabile.

9. Prestazione dichiarata

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco	Classe A1/A1 _{fi}	UNI EN 12004:2007+A1:2012
Adesione iniziale	≥ 0,5 N/mm ²	
Adesione dopo azione del calore	≥ 0,5 N/mm ²	
Adesione dopo immersione in acqua	≥ 0,5 N/mm ²	
Adesione dopo cicli gelo/disgelo	≥ 0,5 N/mm ²	
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS	

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde:
non applicabile.

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore, da:

Il Presidente
Caruso Roberto

Massa, 15/02/2019

Documenti collegati:
Scheda di Sicurezza.