

cabre block

Conforme al Reg. 1907/2006
(Reach) All. XVII punto 47.



cabreblock

Pannelli di gesso, perfettamente planari, con incastri ad elevata precisione.

utilizzo

Realizzazione di tramezzature divisorie e contro-pareti perimetrali nell'edilizia. Le pareti realizzate con pannelli CABREBLOCK risultano perfettamente piane e necessitano solo di leggera intonacatura; spesso è sufficiente una leggera rasatura per uniformare eventuali disomogeneità dovute ai giunti o alla realizzazione di eventuali tracce. I pannelli idrorepellenti CABREBLOCK-I vengono utilizzati nella posa della prima fila, per evitare risalite di umidità, o in locali con elevata umidità (bagni, cucine ecc.)

applicazione

I pannelli CABREBLOCK possono essere posati su solaio rustico o su pavimento finito. La prima fila deve comunque poggiare su una superficie piana, ottenibile livellando la superficie di appoggio con della malta.

caratteristiche	Imballo	14 pannelli
	Confezioni	Su bancali da 56 pannelli
	Aspetto CABREBLOCK	Pannelli rigidi di colore bianco
	Aspetto CABREBLOCK-I	Pannelli rigidi di colore blu
	Dimen. CABREBLOCK	66,6 x 50 cm (3 pannelli = 1 m ²)
	Dimen. CABREBLOCK MINI	50x40 cm (5 pannelli = 1 m ²)
	Spessore pannelli	8 cm
	Densità	$\rho = 850 \text{ kg/m}^3$ (M - media densità)
	Conducibilità termica	$\lambda = 0,28 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Resistenza a flessione	$\geq 2,7 \text{ kN}$ (Tipo A)
	Assorb. d'acqua C-BLOCK	NPD (H3)
	Assorb. d'acqua C-BLOCK - I	< 5% (H2)
	Contenuto di umidità	< 8%
	Resistenza al fuoco	EI 180 - cert. N. 285855/3336 FR del 31/08/2011 - Istituto Giordano
	Potere fonoisolante	R:34 dB (A) cert. N. 1738 A/39 - Politecnico di Milano
	Reazione al fuoco	Classe A1