

COLORWAY XPRIM

i
DECORATIVI

SILOSSANICI



Primer, fissativo uniformante, pigmentabile a base silossanica in dispersione acquosa. Ponte d'aggrappo uniformante degli assorbimenti prima della posa di decorazioni sintetiche, pitture e rivestimenti.

Primer silossanico, fissativo uniformante, altamente traspirante, pigmentabile attraverso i sistemi tintometrici **Cabrè Rainbow Map**. Ideale ponte d'aggancio e consolidamento dei supporti murari prima dell'applicazione di microrivestimenti (pitture) e rivestimenti decorativi silossanici o acrisilossanici.

Specifico per cicli decorativi in esterni è idoneo per utilizzo in interni. COLORWAY XPRIM è stato progettato, oltre che per le sue specifiche funzioni di ponte di aggancio, quale uniformante omogeneizzante degli assorbimenti dei supporti migliorando la resa, la lavorabilità e la finitura estetica del rivestimento che dovrà ricoprirlo. Garantisce la protezione dei supporti murali dall'aggressione chimica, dai raggi U.V. e dall'umidità in genere, mantenendo inalterata la traspirabilità del supporto e conferendogli un'elevata idrorepellenza.

- **Ottima impregnazione**
- **Alta traspirabilità**
- **Idrorepellente, resistente agli alcali**

UTILIZZO

COLORWAY XPRIM va impiegato per la preparazione di fondo delle superfici murali prima dell'applicazione della mano di finitura di microrivestimenti (pitture) o rivestimenti decorativi come regolatore dell'assorbimento del supporto e promotore di adesione.

APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

I supporti debbono essere asciutti e stagionati da almeno quattro settimane. Debbono essere rasati e la superficie deve risultare planare, liberata da polvere, sporco, funghi, licheni, muffe, ecc. Rimuovere quindi bonificare ogni parte friabile o in fase distaccante. Procedere alla ricostruzione mediante idonei prodotti atti a ricostruire la giusta planarità. Pulire le superfici per asportare qualunque traccia di polveri o eventuali detergenti, sostanze oleose, grassi minerali ecc.

Preparazione e applicazione

Il prodotto è pronto all'uso, all'occorrenza può essere diluito fino ad un massimo del 10% con acqua. Mescolare per omogeneizzare il prodotto con mescolatore a frusta a basso numero di giri per 2/3 minuti. Applicare manualmente con rullo o pennello avendo cura di ricoprire l'intera superficie oggetto della decorazione. Il prodotto sarà pronto a ricevere la mano di decorativo dopo 24 ore dall'applicazione a completa maturazione. Non applicare su sottofondi bagnati o in presenza di velo d'acqua, su murature esposte al sole battente o ghiacciate. La temperatura durante l'applicazione dovrà essere compresa tra i +5 °C e i 35 °C. Proteggere il prodotto applicato dalla pioggia battente per almeno 12 ore.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Aspetto	Liquido bianco opaco pigmentabile con coloriture da mazzetta Cabrè
Legante	Copolimero silossanico
Peso specifico	1,30 kg/l
Consumo	0,200/0,250 kg/mq
Temperatura di applicazione	Da +5 °C a +35 °C
Tempo di essiccazione	Al tatto 1-2 ore a +20 °C. Maturazione completa a 24 ore.
Diluizione	Pronto all'uso. Diluizione massima 10% con acqua
Valore limite di COV (Direttiva 2004/42/CE) Categoria A/c	≤ 30 g/l

ColorWay XPrim è conforme al Reg. 1907/2006 (Reach) All. XVII punto 47

CONFEZIONE

Secchielli plastica da kg 20. Da smaltire dopo l'utilizzo vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato secondo le disposizioni locali.

CONSERVAZIONE

12 mesi. Negli imballi originali, chiusi e sigillati in luogo asciutto e coperto.

SICUREZZA

Per le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

I prodotti Cabrè sono conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) indicati nel Dm Ambiente – 11 ottobre 2017. Contribuiscono pertanto a ridurre gli impatti ambientali, rendendo più sostenibili i progetti edili del settore pubblico.

Note: i dati riportati in questo documento sono indicativi e relativi a valori medi di produzione. Cabrè si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche e le varianti che riterrà opportune. Fare sempre riferimento all'ultima versione TDS aggiornata, disponibile su www.cabremgi.it. Le indicazioni e le prestazioni fornite per questo prodotto sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche e in ogni caso sono da ritenersi indicative in quanto le condizioni d'impiego non sono da parte nostra controllabili. L'acquirente o il posatore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico che ne intende fare assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La rete tecnico-commerciale Cabrè è a disposizione per soddisfare quesiti, chiarimenti sull'impiego e la lavorazione del prodotto.