

## NANO GLOBE

*i*  
**DECORATIVI**

**SILOSSANICI**



**Primer universale silanico traspirante.  
Pittura trasparente idrorepellente. Consolidante.**

Prodotto innovativo nato dagli studi dei laboratori Cabrè a base silani e microemulsione acrilica nanotecnologici, dalle caratteristiche e performance eccezionali. Primer universale in soluzione acquosa ad altissima penetrazione, idrofobizza e consolida le superfici minerali diventando ideale ponte d'aggrappo per prodotti vernicianti, rivestimenti decorativi, ecc.; le eccezionali caratteristiche antisale e nel contempo di altissima traspirabilità preservano le eventuali esfoliazioni causate dall'accumulo di sali retrostanti a pitture e rivestimenti e lo rendono prodotto principe negli interventi di deumidificazione e prima dell'applicazione di pitture o rivestimenti.

- **Pronto all'uso**
- **Altissima traspirabilità**
- **Applicazioni in interno ed esterno**

### UTILIZZO

NANO GLOBE è inoltre una pittura trasparente a bassa presa di sporco, leggermente rinvigoriscente, particolarmente indicato per pietre naturali, pietre ricostruite, tufi, intonaci minerali assorbenti a vista, proteggendoli dagli agenti atmosferici grazie all'elevata idrorepellenza e resistenza alla proliferazione vegetativa. NANO GLOBE non altera la permeabilità al vapore acqueo, lascia i supporti trattati perfettamente traspiranti e al contempo idrorepellenti.

### APPLICAZIONE

#### Preparazione dei supporti:

I supporti debbono essere asciutti e stagionati da almeno quattro settimane, liberi da polvere, sporco, funghi, licheni, muffe, ecc. Rimuovere quindi bonificare ogni parte friabile o in fase distaccante. Procedere alla ricostruzione mediante idonei prodotti atti a ricostruire la giusta planarità. Pulire le superfici per asportare qualunque traccia di polveri o eventuali detergenti, sostanze oleose, grassi minerali ecc.

#### Preparazione e applicazione

Il prodotto è pronto all'uso. Mescolare per omogenizzare il prodotto con mescolatore a frusta a basso numero di giri per 2/3 minuti, o agitando manualmente il contenitore chiuso. Quale consolidante applicare a pennello, che garantisce più penetrazione, in un minimo di due mani in sequenza. In questo caso se si dovrà procedere con una rasatura, una rasatura armata o una finitura minerale diventa obbligo applicare una prima mano a prodotto ancora fresco e fuori tatto (1-2 ore) in tal modo di garantire un perfetto ponte di aggrappo tra la vecchia e la nuova superficie. Come pittura trasparente applicare a pennello o a rullo, a due mani intervallate nel tempo di almeno 12 ore. In funzione antisale NANO GLOBE va utilizzato prima dell'applicazione di intonaci, rasanti, decorativi minerali o sintetici traspiranti. Applicato a pennello in modo da imbibire perfettamente l'intera superficie da trattare in sequenza, a prodotto ancora fresco, dovrà essere stesa una mano di rasante o decorativo e/o una prima mano di rinzafo di intonaco. Quale primer NANO GLOBE va diluito con un 20% di acqua e applicato a rullo o pennello o a spruzzo nebulizzato

**Cabrè Srl** Via Aurelia Ovest, 271 - 54100 Massa (MS) IT - CF/P.IVA 01391830450 - N.REA MS 125747  
T +39 0585 600425 - F +39 0585 831925 - info@cabremgi.it - www.cabremgi.it

in una sola mano avendo cura di ricoprire l'intera superficie oggetto della decorazione. Il prodotto sarà pronto a ricevere la mano di decorativo dopo 24 ore dall'applicazione a completa maturazione. Non applicare su sottofondi umidi o in presenza di velo d'acqua, su murature esposte al sole battente o ghiacciate; in condizioni sfavorevoli quali forte vento, pioggia o previsioni nelle successive 24 ore di pioggia o temperature prossime a zero gradi o sotto zero o umidità superiori all'85%. La temperatura durante l'applicazione dovrà essere compresa tra i +5 °C e i 35 °C.

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
Aspetto	Liquido lattiginoso
Legante	Microemulsione acrilica e silani
Peso specifico	1,05 kg/l
Consumo	1 0,100/l 0,150 per mano
Temperatura di applicazione	Da +5 °C a +35 °C
Tempo di essiccazione	Al tatto 1-2 ore a +20 °C. Maturazione completa a 24 ore.
Diluizione	Pronto all'uso. Utilizzato quale primer sarà possibile una diluizione con il 20% di acqua.
Valore limite di COV (Direttiva 2004/42/CE) Categoria A/c	≤ 30 g/l

Nano Globe è conforme al Reg. 1907/2006 (Reach) All. XVII punto 47

#### **CONFEZIONE**

Bottiglie plastica da L. 1. Tuniche in polipropilene da L. 5 e L. 10. Da smaltire dopo l'utilizzo vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato secondo le disposizioni locali.

#### **CONSERVAZIONE**

24 mesi. Negli imballi originali, in luogo asciutto e coperto.

#### **SICUREZZA**

Per le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

I prodotti Cabrè sono conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) indicati nel Dm Ambiente – 11 ottobre 2017. Contribuiscono pertanto a ridurre gli impatti ambientali, rendendo più sostenibili i progetti edili del settore pubblico.

Note: i dati riportati in questo documento sono indicativi e relativi a valori medi di produzione. Cabrè si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche e le varianti che riterrà opportune. Fare sempre riferimento all'ultima versione TDS aggiornata, disponibile su [www.cabremgi.it](http://www.cabremgi.it). Le indicazioni e le prestazioni fornite per questo prodotto sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche e in ogni caso sono da ritenersi indicative in quanto le condizioni d'impiego non sono da parte nostra controllabili. L'acquirente o il posatore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico che ne intende fare assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La rete tecnico-commerciale Cabrè è a disposizione per soddisfare quesiti, chiarimenti sull'impiego e la lavorazione del prodotto.