

PRIMERCROM

i DECORATIVI

ACRILICI



Primer, fissativo uniformante, pigmentabile a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa. Ponte d'aggrappo uniformante degli assorbimenti prima della posa di decorazioni sintetiche, pitture e rivestimenti.

UTILIZZO

Primer fissativo universale ad alto potere penetrante, ponte di aggancio uniformante degli assorbimenti dei supporti per cicli decorativi con rivestimenti, idropitture, smalti murali a base di leganti organici per interni ed esterni. PRIMERCROM è pigmentabile con i sistemi tintometrici **Cabrè Rainbow Map** ideale per aumentare la copertura e l'uniformità di colorazione. Risulta essere compatibile con i più comuni supporti utilizzati in edilizia.

- **Alto potere penetrante**
- **Uniformante**
- **Pratico e facile da posare**

APPLICAZIONE

Preparazione dei supporti

I supporti minerali planari e coesi debbono essere asciutti e stagionati da ameno quattro settimane liberi da polvere, sporco, funghi, licheni, muffe, ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere ecc. vanno rimosse. Per la decorazione debbono essere rasati a fine civile con prodotti a base calce o cemento oppure, in interni, lisci speculari con prodotti a gesso o calce o cemento; il cartongesso stuccato pronto per la verniciatura; il calcestruzzo a vista, da decorare, pulito da eventuali tracce di disarmante. Applicabile su superfici pitturate, purché perfettamente ancorate al supporto, pulite e bonificate. Attendere 24 ore prima della applicazione del rivestimento decorativo o pittura.

Preparazione e applicazione

Il prodotto pronto all'uso può essere diluito al massimo con il 10% di acqua e va mescolato con trapano miscelatore a basso regime di giri per 2/3 minuti al fine di ottenere una miscela perfettamente omogenea. Applicare a rullo, pennello o spruzzo ricoprendo a una mano l'intera superficie da decorare. Non applicare su superfici bagnate o in condizioni sfavorevoli (sole battente, supporti ghiacciati, ecc.) Applicare a temperature comprese tra +5 °C e +35 °C. Proteggere il prodotto applicato dalla pioggia battente per almeno 12 ore.

Cabrè Srl Via Aurelia Ovest, 271 - 54100 Massa (MS) IT - CF/P.IVA 01391830450 - N.REA MS 125747
T +39 0585 600425 - F +39 0585 831925 - info@cabremgi.it - www.cabremgi.it

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Aspetto | Liquido bianco opaco pigmentabile con coloriture da mazzetta Cabrè |
| Legante | Acrilico |
| Consumo | 0,200/0,250 mq |
| Temperatura di applicazione | Da +5 °C a +35 °C |
| Tempo di essiccazione | Al tatto 1-2 ore a +20 °C. Maturazione completa a 24 ore. |
| Diluizione | Pronto all'uso. Diluizione massima 10% con acqua |
| Confezioni | Secchielli da kg 20 |
| COV (Direttiva 2004/42/CE) | ≤ 30 g/l |

PrimerCrom è conforme al Reg. 1907/2006 (Reach) All. XVII punto 47

CONFEZIONE

Secchielli plastica da kg 20. Da smaltire dopo l'utilizzo vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo.

CONSERVAZIONE

12 mesi. Negli imballi originali, in luogo asciutto e coperto.

SICUREZZA

Per le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

I prodotti Cabrè sono conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) indicati nel Dm Ambiente – 11 ottobre 2017. Contribuiscono pertanto a ridurre gli impatti ambientali, rendendo più sostenibili i progetti edili del settore pubblico.

Note: i dati riportati in questo documento sono indicativi e relativi a valori medi di produzione. Cabrè si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche e le varianti che riterrà opportune. Fare sempre riferimento all'ultima versione TDS aggiornata, disponibile su www.cabremgi.it. Le indicazioni e le prestazioni fornite per questo prodotto sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche e in ogni caso sono da ritenersi indicative in quanto le condizioni d'impiego non sono da parte nostra controllabili. L'acquirente o il posatore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico che ne intende fare assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La rete tecnico-commerciale Cabrè è a disposizione per soddisfare quesiti, chiarimenti sull'impiego e la lavorazione del prodotto.